

Datenblatt

safeRELAY SNE 4024K-C (R118839400)

Technische Daten

Artikelnr.	R118839400
Bezeichnung	safeRELAY SNE 4024K-C
Allgemeine Informationen	
Hinweis	-
Features	Kontakterweiterungs-Relais 2x2 Freigaben 2x1 Melder DC 24 V Federkraftklemme steckbar
Safety	
Sicherheitsanforderungen	SIL CL 3, PL e, Kat 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federzuganschluss
Versorgungsspannung (Nennwert)	DC 24 V
Versorgungsspannung (zulässiger Bereich)	-
Verlustleistung	1,4 W
Ausgangskreis Relais	
Anzahl Freigabestrompfade	4
Anzahl Meldestrompfade	2
max. therm. Dauerstrom Freigabestrompfade	6 A
max. therm. Dauerstrom Meldestrompfade	2 A
Gebrauchskategorie AC-15	Ue 230 V, Ie 3 A
Gebrauchskategorie DC-13	Ue 24 V, Ie 1 A
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge	10 ⁷
max. Spitzenstrom an Steuereingängen	110 mA
Zertifizierungen	-
Zertifizierung nach UL	ja
Gehäuse	
Material	PC
Befestigung	Profilschiene 35mm
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Gewicht	180 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 °C bis 65 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL	ja
Zertifizierung nach KC	-